

K-FI FEIN HANSA PRO

Compressed air fine filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| температура на средата | -10 °C to +50 °C |
| околна температура | -10 °C to +50 °C |
| Течности | въздух под налягане |
| Конструкция | fiber filter |
| вид закрепване | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Монтажно положение | Vertical, drain down |
| тънкоост на филтрация | 0,01 µm |
| ефективност на филтъра | 99.999 % |
| номинално протичане G 1/2 | 750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar) |
| номинално протичане G 3/8 | 750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar) |
| РЕ макс | 16 bar |
| филтриращ елемент | Borsilicate-Al |
| корпус | PA66 |
| остатъчно съдържание на масло | 0,01 mg/m3 |



Артикул

| Обозначение | Съединение | резервоар | Конструктивен размер | изпускане на кондензат |
|----------------|------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| K- 07 25 21 28 | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 29 | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 30 | G 3/8 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 31 | G 1/2 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |