


K-FI REG MANO HANSA PRO

Filter regulator, HANSA PRO2 with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO

HANSA FLEX

Свойства	
температура на средата	-10 °C to +50 °C
околна температура	-10 °C to +50 °C
Течности	въздух под налягане
Конструкция	Diaphragm pressure regulator with relieving, centrifugal filter
вид закрепване	Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting
задействане / предпазител	lockable handwheel
Монтажно положение	Vertical, drain down
тънкоост на филтрация	5,00 µm
съединение за манометър	G 1/4 i
макс. количество кондензат	49 cc
номинално протичане G 1/2	5,200 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)
номинално протичане G 3/8	4,300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)
РЕ макс 4	Pa 0,5 - 8 bar (Standard) Pa 0,1 - 1 bar Pa 0,1 - 2 bar Pa 0,2 - 4 bar Pa 0,5 - 10 bar Pa 0,5 - 16 bar
РЕ макс 6	16 bar
филтриращ елемент	Cellpor
корпус	PA66
мембрана, уплътнения	Ms/NBR/PA6



Артикул

Обозначение	Съединение	диапазон на регулиране	диапазони на индикация	резервоар	Конструктивен размер	изпускане на кондензат
K-07 25 21 60	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 61	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 62	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 63	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 64	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 65	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 66	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 67	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 68	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 69	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 70	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 71	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 72	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 73	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 74	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 75	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 76	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 77	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 78	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 79	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 80	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 81	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 82	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K-07 25 21 83	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic