

# K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Pipe made of aluminium, calibrated, grey

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Течности                | Compressed air, vacuum, inert gases          |
| коефициент на разтягане | 0,024 mm/m °C                                |
| Работно налягане        | -0,99 bar - 15 bar                           |
| Температурен диапазон   | -20 °C to +80 °C                             |
| Цвят                    | greyRAL 7035                                 |
| Материал                | Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 |
| третиране на повърхност | electrostatic coating                        |



## Указания за поръчка

Special lengths on request

## Артикул

| Обозначение    | Външен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Тегло за м (kg) | тегло специфично на дм3 (kg) | дължина (m) | Опаковъчно звено |
|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------------|
| K- 07 40 53 15 | 20            | 1,5                      | 0,235           | 2,7                          | 4,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 30 | 20            | 1,5                      | 0,235           | 2,7                          | 6,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 16 | 25            | 1,5                      | 0,298           | 2,7                          | 4,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 31 | 25            | 1,5                      | 0,298           | 2,7                          | 6,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 17 | 32            | 1,5                      | 0,387           | 2,7                          | 4,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 32 | 32            | 1,5                      | 0,387           | 2,7                          | 6,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 18 | 40            | 1,5                      | 0,490           | 2,7                          | 4,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 33 | 40            | 1,5                      | 0,490           | 2,7                          | 6,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 19 | 50            | 2,0                      | 0,814           | 2,7                          | 4,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 34 | 50            | 2,0                      | 0,814           | 2,7                          | 6,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 20 | 63            | 2,0                      | 1,034           | 2,7                          | 4,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 35 | 63            | 2,0                      | 1,034           | 2,7                          | 6,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 55 08 | 80            | 2,0                      | 1,493           | 2,7                          | 4,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 55 10 | 80            | 2,0                      | 1,493           | 2,7                          | 6,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 21 | 110           | 2,5                      | 2,280           | 2,7                          | 4,000       | 1 piece          |
| K- 07 40 53 36 | 110           | 2,5                      | 2,280           | 2,7                          | 6,000       | 1 piece          |