
HK OILAIR 2000
Oil-air cooler

Свойства

Изпълнение	с компактен електродвигател
Входяща температура на маслото max.	120 °C
статично работно налягане max.	20 bar





Указание

При тип HK OILAIR 2005 K не е възможен директен монтаж на термостат.

Описание

стандартен охлаждащ елемент, без байпас
Вижте охладителните мощности и загубите на налягане в диаграмата

Указания за поръчка

Моля поръчайте отделно радиатор без термостат!

Допълнителна информация

Кривите на охладителна мощност се основават на температурата на маслото към охладителя и на актуалната температура на въздуха. Например при температура на маслото от 60 °C и при температура на въздуха от 20 °C температурната разлика възлиза на 40 °C. За установяване на общата охладителна мощност умножете стойността с охладителната мощност в kW/°C.

Артикул

Обозначение	Двигател	n 50 Hz (rpm)	Мощност (kW)	Количество въздух (m3/h)	LP (dBA)	Съединение	Тегло (kg)
HK OILAIR 2005 K	230V 50 Hz - Compact	2650	0,02	125	47	G 1/2"	3,2
HK OILAIR 2010 K	230V 50 Hz - Compact	2500	0,05	235	67	G 1/2"	6,0
HK OILAIR 2020 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	2600	0,07	645	68	G 1"	8,0
HK OILAIR 2024 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	2500	0,10	1300	72	G 1"	11,0
HK OILAIR 2040 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	1245	0,29	3200	71	G 1 1/4	21,0

LP = ниво на шума dB(A)

Принадлежности

HK TM 4	Термостат за маслено-въздушен радиатор

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.