


Свойства

Изпълнение	блокиране на сферата for mounting in reverse direction
Материал	стомана
Работно налягане	макс. 700 bar



Указание

При приложения в инсталации с по-силни уреди или вибрации при завинтване клапаните трябва да се обезопасяват с Loctite.

Описание

Възвратен клапан за поставяне в обикновени, степенчати резбови отвори (рамо 118°).
Уплътнение на корпус без кръгло уплътнение NBR.

Артикул

Обозначение	p max. (bar)	Налягане на отваряне (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	LK (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	Момент на затягане (N-m)	Тегло (kg)
HK RK 0	700	0,1	10	G 1/8"	7,2	3,8	6,8	8,6	2,0	1,3	8,0	0,01
HK RK 1	700	0,2	20	G 1/4"	9,0	4,5	8,8	11,5	2,6	1,5	15,0	0,01
HK RK 2	700	0,2	50	G 3/8"	11,2	6,5	11,0	15,0	3,4	2,5	20,0	0,02
HK RK 3	500	0,2	80	G 1/2"	13,5	8,0	14,2	18,5	4,3	3,0	40,0	0,03
HK RK 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,5	10,0	18,5	24,0	5,8	3,5	80,0	0,05

е принадлежност към следните продукти

HK GEN RK RB AG IG	корпус за възвратен клапан RK/RB
HK GEN RK RB IG	корпус за възвратен клапан RK/RB

Допълнителни елементи

HK LBS TOOL RK	инструмент за вграден възвратен клапан
----------------	--