


# KP 200 RAIL

маркуч HD, компактен, RAIL

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | релсови транспортни средства   |
| Стандарт               | EN 857 2 SC<br>EN 45545-2  |
| Вътрешен слой          | маслоустойчива, синтетична гума  |
| Подложка               | две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел               |
| Външен слой            | маслоустойчива, синтетична гума, възпрепятства възпламеняването              |
| Температура min.       | -40 °C   |
| Температура max.       | 100 °C   |
| Температурен диапазон  | въздух ( макс. 75 °C )   |
| Течности               | минерално масло<br>масло на основата на полигликол<br>вода (0 °C до + 85 °C) |



## Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол    | Вътрешен Ø (mm) | Подложка Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Контролно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
|-------------|-----|-------|--------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| KP 208 RAIL | 8   | 5     | 5/16"  | 7,9             | 13,3            | 16,0          | 350,0                  | 700                      | 1400                       | 55                          |
| KP 210 RAIL | 10  | 6     | 3/8"   | 9,5             | 15,6            | 18,3          | 330,0                  | 660                      | 1320                       | 65                          |
| KP 213 RAIL | 12  | 8     | 1/2"   | 12,7            | 19,1            | 21,5          | 275,0                  | 550                      | 1100                       | 90                          |
| KP 216 RAIL | 16  | 10    | 5/8"   | 15,9            | 22,3            | 24,7          | 250,0                  | 500                      | 1000                       | 100                         |
| KP 220 RAIL | 19  | 12    | 3/4"   | 19,0            | 26,4            | 28,6          | 215,0                  | 430                      | 860                        | 120                         |
| KP 225 RAIL | 25  | 16    | 1"     | 25,4            | 34,3            | 36,6          | 165,0                  | 330                      | 660                        | 150                         |
| KP 232 RAIL | 31  | 20    | 1.1/4" | 31,8            | 41,6            | 44,4          | 125,0                  | 250                      | 500                        | 210                         |
| KP 240 RAIL | 38  | 24    | 1.1/2" | 38,1            | 48,5            | 51,5          | 100,0                  | 200                      | 400                        | 250                         |
| KP 250 RAIL | 51  | 32    | 2"     | 50,8            | 61,2            | 64,2          | 90,0                   | 180                      | 360                        | 315                         |

DN = номинален диаметър, номинална ширина