

TE 200 RAIL (2TE)

маркуч ниско налягане с текстилни подложки RAIL

HANSA FLEX

| Свойства | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | релсови транспортни средства |
| Стандарт | EN 854 2 TE EN 45545-2 |
| Вътрешен слой | маслоустойчива, синтетична гума |
| Подложка | една или две оплетени подложки от текстил |
| Външен слой | маслоустойчива, синтетична гума, възпрепятства възпламеняването |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Температурен диапазон | въздух (макс. 75 °C) |
| Течности | минерално масло гликол вода (0 °C до + 85 °C) |



| Артикул | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------|-------|-----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Контролно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | |
| TE 204 RAIL | 5 | 3 | 3/16" | 4,8 | 12,6 | 80,0 | 160 | 320 | 35 | |
| TE 206 RAIL | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 14,2 | 75,0 | 150 | 300 | 40 | |
| TE 208 RAIL | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,7 | 68,0 | 136 | 270 | 50 | |
| TE 210 RAIL | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,3 | 63,0 | 126 | 250 | 60 | |
| TE 213 RAIL | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,7 | 58,0 | 116 | 230 | 70 | |
| TE 216 RAIL | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 24,9 | 50,0 | 100 | 200 | 90 | |
| TE 220 RAIL | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28,0 | 45,0 | 90 | 180 | 110 | |
| TE 225 RAIL | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,9 | 40,0 | 80 | 160 | 150 | |

DN = номинален диаметър, номинална ширина