SKM HSM L AGRAR

муфа за щекерен куплунг дълга

Свойства

Диапазон на използване	аграрна техника промишленост
Съединение 1	кух болт за пръстеновиден щуцер
Форма на уплътнение 1	уплътняване с кръгло уплътнение на накрайника с холендър
Стандарт	съответства на ISO 7241-1 серия A
Работно налягане	макс. 250 bar
Обемен поток	макс. 240 л/мин, във връзка със SKS-Agrar
Допълнителен белег	незначителни загуби на налягане звено на клапан с високо протичане механична застопоряваща система функция Push-Pull може да се съедини под налягане може да се заменя с Faster 3CFPV
Температурен диапазон	-30 °C до +100 °C
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

При стандартизирани резбови съединения при определяне на работното налягане трябва да се отчете максимално допустимото работно налягане на съединението.

Описание

Ново разработената съединителна муфа, която се обслужва с една ръка, може да бъде съединена под пълно работно налягане
в щепсела на куплунга. Други предимства са функцията Breakaway и минималната сила на съединяване и разединяване.

Допълнителна информация

Куплунг Agrar надвишава изискванията на ISO 7241-1 серия A и
ISO 5675 за сферата на селското стопанство и е безкомпромисен при максимални мощности. Системата на щекер Agrar и на муфа Agrar достига максимален обемен поток от 240 литра на минута - което е пределна величина. Сега е осигурена работата в мощни трактори и сменяеми съоръжения като самосвали.
Сега съединителната муфа може да бъде закупена в две различни конструктивни дължини
и така е съвместима с обичайните за пазара монтажни куплунги.

Артикул

Обозначение	за външен Ø на тръбата (mm)	Присъединителна резба	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	модификация	SF съед.*	тегло (kg)
SKM 13 HSM 3 L AGRAR	18	M 22x1,5	32	134,8	39,0	дълъг	4	0,612

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Принадлежности

SKM ZUBS 3 C	защита от прах муфи за съединители SKM..
SKM ZUBS 3 CB	защита от прах муфи за съединители SKM..

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.