
HK MH 2025

Комплект цифрови измервателни прибори

Свойства

Обем на доставката	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 акумулиращи батерии NiMH 2 датчика за налягане със свързан кабел (дължина 2,5 м), вижте температурните диапазони в таблицата 2 директни извода MINIMESS® за датчици за налягане софтуер Инструкция за обслужване Куфар от пластмаса
Температурен диапазон	-20 °C to +70 °C





Описание

Компактен комплект измервателни уреди
Директно обслужване с 5 сензорни ключа
2 измервателни канала за промишлени сензори (по избор 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, честота, брояч)
Изчисление на диференциалното налягане или мощността от 2 измервателни канала
автоматична идентификация на датчици ISDS
LCD графичен дисплей с подвключваща се фонова подсветка и автоматично адаптиране на индикацията
Памет измервателни стойности 2,0 MB (5 серии измервания с по 120 000 измерени стойности)
Честота на сканиране на 5 степени може да се избира между 1 мсек и 10 сек
Честота на индикация може да се избира между 0,5 мсек и 10 сек
бърз пренос на данни към PC с помощта на интерфейс USB
Със софтуер за анализиране HYDROlink Base
лек пластмасов корпус с отделение за батерии за стандартни батерии NiMH
размери на куфара: Ш=235 мм / Д=185 мм / В=48 мм

Артикул

Обозначение	съдържащи се датчици за налягане	Тегло (kg)
HK MH2025 400 400	2 броя 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 брой 0 - 60 bar / 1 брой 0 - 600 bar	3,5

Принадлежности

HK PT2020	Pressure sensor

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.