SKF IR HA

неподвижна половина на завинтващ се куплунг

Свойства

Диапазон на използване	хидравлични чукове, трамбоване и т.н.
Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Форма на уплътнение 1	за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E
Температурен диапазон	-25° C до +100° C
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Описание

Този куплунг е конструиран специално за най-тежки приложения и издържа на силни вибрации и налягане.
При износване вътрешните части трябва да бъдат сменени (възможност за ремонтиране).

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	SW (mm)	Резба на куплунг	Работно налягане (bar)
SKF 10 IR HA	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	600,0
SKF 13 IR HA	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0
SKF 20 IR HA	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0
SKF 25 IR HA	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0
SKF 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0
SKF 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние – SW = ширина на ключа

Принадлежности

SK ZUB SLF HA	затваряща пружина за куплунг HA
SK ZUB AH HA	приварен носач за куплунг HA
SK ZUB DK HA	уплътнителен конус за куплунг HA
SK ZUB GR HA	пръстен с резба за куплунг HA
SKF ZUBS HA	защита от прах за SKF...HA
SKF ZUBS SR HA	зегерка за куплунг HA

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.