

LKM HR ST DK

Муфа с щекерен куплунг (въздух) с предпазител

HANSA FLEX

Свойства

Конструкция	муфа за бързо затварящ се куплунг
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Съединение 2	
Работно налягане	макс. 12 bar
протичане въздух	1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 1$ bar)
температура на средата	-20 °C to +70 °C
корпус	Aluminium, anodised
резба	Nickel-plated brass
вътрешни части	Stainless steel
копче, клапан	Hardened, galvanised steel
уплътняващ материал	NBR



Указание

Not suitable for hitting / pulsating tools.

Други данни при запитване.

Описание

High-quality, robust and durable, one-hand quick disconnect safety couplings for high flow rates. When it is pressed for the first time, air is relieved from the coupling but the plug in the coupling remains locked. The plug is only disconnected when the pushbutton is pressed for the second time. The dreaded "whiplash effect" is avoided and the risk of injury to the operator virtually eliminated. The safety version conforms to ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	Съединение	Дължина (mm)	SW (mm)
LKM 06 HR ST DK	G 1/4" -19	G 1/4 male	70,5	21
LKM 10 HR ST DK	G 3/8" -19	G 3/8 male	70,0	21
LKM 13 HR ST DK	G 1/2" -14	G 1/2 male	72,5	25