

LKM IR ST DK

Муфа с щекерен куплунг (въздух) с предпазител

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Конструкция | муфа за бързо затварящ се куплунг |
| Съединение 1 | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| Съединение 2 | |
| Работно налягане | макс. 12 bar |
| протичане въздух | 1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 1$ bar) |
| температура на средата | -20 °C to +70 °C |
| корпус | Aluminium, anodised |
| резба | Nickel-plated brass |
| вътрешни части | Stainless steel |
| копче, клапан | Hardened, galvanised steel |
| уплътняващ материал | NBR |



Указание

Not suitable for hitting / pulsating tools.

Други данни при запитване.

Описание

High-quality, robust and durable, one-hand quick disconnect safety couplings for high flow rates. When it is pressed for the first time, air is relieved from the coupling but the plug in the coupling remains locked. The plug is only disconnected when the pushbutton is pressed for the second time. The dreaded "whiplash effect" is avoided and the risk of injury to the operator virtually eliminated. The safety version conforms to ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Артикул

| Обозначение | Присъединителна резба | Съединение | Дължина (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| LKM 06 IR ST DK | G 1/4" -19 | G 1/4 female | 71,5 | 21 |
| LKM 10 IR ST DK | G 3/8" -19 | G 3/8 female | 75,5 | 21 |
| LKM 13 IR ST DK | G 1/2" -14 | G 1/2 female | 77,5 | 24 |