LKM MM ST DK

Муфа с щекерен куплунг (въздух) с предпазител

Свойства



Конструкция	муфа за бързо затварящ се куплунг
Съединение 1	съединение за маркучи
Съединение 2	
Работно налягане	макс. 12 bar
протичане въздух	1.800 l/min (at 6 bar and Δp = 1 bar)
температура на средата	-20 °C to +70 °C
корпус	Aluminium, anodised
резба	Nickel-plated brass
вътрешни части	Stainless steel
копче, клапан	Hardened, galvanised steel
уплътняващ материал	NBR

Указание

Not suitable for hitting / pulsating tools.
Други данни при запитване.

Описание

High-quality, robust and durable, one-hand quick disconnect safety couplings for high flow rates. When it is pressed for the first time, air is relieved from the coupling but the plug in the coupling remains locked. The plug is only disconnected when the pushbutton is pressed for the second time. The dreaded "whiplash effect" is avoided and the risk of injury to the operator virtually eliminated. The safety version conforms to ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Артикул

Обозначение	за маркуч ID (mm)	Съединение	Дължина (mm)	SW (mm)
LKM 06 MM ST DK	6	Stem, I.D. 6	88,5	21
LKM 09 MM ST DK	9	Stem, I.D. 9	88,5	21
LKM 13 MM ST DK	13	Stem, I.D. 13	88,5	21

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.