

# НК ВМ70 АУТО

ръчен пътен клапан ВМ 70 със схема за бърз ход

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	моноблок клапан за монтаж в тръбопроводи
Обем на доставката	без ръчен лост (моля поръчайте отделно)
Работно налягане	P, A, B: макс. 220bar / T: макс. 80bar
Обемен поток	макс. 70 л/мин
Съединение	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
използване	специално за използване в уреди за цепене на дърва



## Указание

Клапан за уред за цепене на дърва с превключване в зависимост от налягането на скоростта на цепени за максимална сила на цепене. Функция вкарване / повдигане с фиксиране (механично крайно изключване). При варианта с функция ограничител при вкарване на цилиндъра клапанът се изключва автоматично в средно положение (стоп позиция) след достигане на крайния ограничител.

## Описание

двойно действащо с функция бърз ход  
компактна модификация

## Указания за поръчка

Моля поръчайте ръчния лост отделно - 1 лост на секция!

## Артикул

Обозначение	Изпълнение	Тегло (kg)
НК ВМ70 S6 АУТО	1 секция (S6)	4,8
НК ВМ70 S2 КОВ АУТО	1 секция (S2KOB) / ежектор	4,9

## Принадлежности

НК ВМ НЕВ ръчен лост и принадлежности за ръчен пътен клапан ВМ