

# KP 600

компактен маркуч

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Особени белези</b>      | особено гъвкав<br>тесен радиус на огъване<br>устойчив на износване, озон и атмосферни<br>влияния                                      |
| <b>Стандарт</b>            | ISO 18752-CCT   |
| <b>Вътрешен слой</b>       | маслоустойчива, синтетична гума   |
| <b>Подложка</b>            | четири спирали от стоманена тел с най-<br>висока здравина   |
| <b>Външен слой</b>         | възпрепятства възпламеняването съгласно<br>MSHA<br>синтетична гума с висока устойчивост на<br>износване, на озон и атмосферни условия |
| <b>Цвят</b>                | черен   |
| <b>Температура min.</b>    | -40 °C  |
| <b>Температура max.</b>    | 121 °C  |
| <b>Течности</b>            | минерално масло<br>гликол<br>водно-гликолни емулсии<br>вода (0 °C до + 70 °C)   |
| <b>проверка на импулса</b> | тествано с 500 000 импулса съгласно ISO<br>6803:2008  |



## Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол    | Вътрешен<br>Ø<br>(mm) | Външен<br>Ø<br>(mm) | Работно<br>налягане<br>(bar) | Контролно<br>налягане<br>(bar) | Разрушаващо<br>налягане<br>(bar) | Радиус на огъване<br>мин.<br>(mm) | Weight /<br>meter<br>(kg) |
|-------------|-----|-------|--------|-----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| KP 610      | 10  | 6     | 3/8"   | 9,9                   | 20,2                | 420,0                        | 840                            | 1680                             | 65                                | 0,70                      |
| KP 613      | 12  | 8     | 1/2"   | 13,0                  | 22,9                | 420,0                        | 840                            | 1680                             | 90                                | 0,85                      |
| KP 616      | 16  | 10    | 5/8"   | 16,4                  | 26,5                | 420,0                        | 840                            | 1680                             | 100                               | 1,04                      |
| KP 620      | 19  | 12    | 3/4"   | 19,5                  | 30,5                | 380,0                        | 760                            | 1520                             | 120                               | 1,43                      |
| KP 625      | 25  | 16    | 1"     | 26,0                  | 37,9                | 350,0                        | 700                            | 1400                             | 150                               | 2,20                      |
| KP 632      | 31  | 20    | 1.1/4" | 32,5                  | 45,9                | 350,0                        | 700                            | 1400                             | 280                               | 2,58                      |

DN = номинален диаметър, номинална ширина