HK SAH

цилиндър с кухо бутало алуминий 700 bar

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	глава на цилиндър закалена твърдо хромирано бутало обратен ход на пружината
Работно налягане	макс. 700 bar
Материал	алуминий
Повърхностно защитно покритие	елоксиран
Обем на доставката	с бърз съединител муфа 3/8"-18 NPT



Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Описание

Цилиндрите с кухо бутало се използват за задействане с налягане и изтегляне.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
лесно закрепване благодарение на резбата на корпуса на цилиндъра
почистващи пръстени за избягване на замърсяванията
сменяема опорна глава
Не е подходящо за дълговременни приложения с висока честота на повторение.

Артикул

Обозначение			Такт	Повърхн-ост	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Обем	Тегло
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.