

TUEG LMH VA

резбово съединение за мляко AG, с гладки щуцери, благородна стомана

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | хранително-вкусова промишленост |
| Съединение 1 | накрайник с резба форма SC с външна резба Rd |
| Форма на уплътнение 1 | конично уплътняващ с уплътнителен пръстен |
| Стандарт | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Модификация | права |
| Материал | благородна стомана 1.4301 |



Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMH VA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMH VA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMH VA | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMH VA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMH VA | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMH VA | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMH VA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |

Принадлежности

| | |
|-----------|---|
| KS AL | Затягащ пръстен, алуминий |
| KS FIX AL | Затягащ пръстен за фиксиране с щифт, алуминий |

Резервни части

| | |
|----------|---|
| LM-DI PT | Уплътнение за хранителни продукти, PTFE |
|----------|---|