

# TUEG LMH VA

резбово съединение за мляко AG, с гладки щуцери, благородна стомана

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	хранително-вкусова промишленост
Съединение 1	накрайник с резба форма SC с външна резба Rd
Форма на уплътнение 1	конично уплътняващ с уплътнителен пръстен
Стандарт	DIN 11851 DIN 405-1
Модификация	права
Материал	благородна стомана 1.4301



## Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

## Принадлежности

KS AL	Затягащ пръстен, алуминий
KS FIX AL	Затягащ пръстен за фиксиране с щифт, алуминий

## Резервни части

LM-DI PT	Уплътнение за хранителни продукти, PTFE
----------	---