

# TUEG LMA VA

резбово съединение за мляко сферични накрайници, с гладки  
щучери, благородна стомана

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	хранително-вкусова промишленост
Съединение 1	сферичен накрайник, форма SD с холендрова гайка с ЖЛЕБ форма F
Форма на уплътнение 1	външен конус
Стандарт	DIN 11851 DIN 405-1
Модификация	права
Материал	благородна стомана 1.4301



## Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

## Принадлежности

KS AL	Затягащ пръстен, алуминий
KS FIX AL	Затягащ пръстен за фиксиране с щифт, алуминий
NMHAS GVA	ключ за шлицови гайки с шарнир, благородна стомана