

# STOP LOCK

фиксатор за маркуч

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Материал               | стомана  |
| Диапазон на използване | защита на хора от кашмичен удар от маркуч.                                 |
| Температурен диапазон  | -30 °C до +150 °C  |
| Разрешително           | BGR 237<br>DIN EN ISO 4413<br>BGI 5100<br>Директива за машините 2006/42/EG |



## Артикул

| Обозначение        | за Ø опорна точка на машина | за маркуч DN | за външен Ø на маркуча | макс. работно налягане (bar) |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|
| STOP LOCK 45 85    | 11,5-15,5 мм                | 02 - 04      | 4,5-8,5 мм             | 630                          |
| STOP LOCK 1119     | 12-20 мм                    | 05 - 08      | 11-19 мм               | 450                          |
| STOP LOCK 1119 UHP | 12-20 мм                    | 06           | 11-19 мм               | 700                          |
| STOP LOCK 1728     | 18-24 мм                    | 10 - 12      | 17-28 мм               | 450                          |
| STOP LOCK 2331     | 22-30 мм                    | 16           | 23-31 мм               | 420                          |
| STOP LOCK 2635     | 28-36 мм                    | 19           | 26-35 мм               | 420                          |
| STOP LOCK 3444     | 32-42 мм                    | 25           | 34-44 мм               | 420                          |
| STOP LOCK 4352     | 38-52 мм                    | 31           | 43-52 мм               | 210                          |
| STOP LOCK 5061     | 44-52 мм                    | 38           | 50-61 мм               | 200                          |
| STOP LOCK 6074     | 56-62 мм                    | 51           | 60-74 мм               | 185                          |
| STOP LOCK 4352 HP  | 38-52 мм                    | 31           | 43-52 мм               | 350                          |
| STOP LOCK 5061 HP  | 44-52 мм                    | 38           | 50-61 мм               | 310                          |
| STOP LOCK 6074 HP  | 56-62 мм                    | 51           | 60-74 мм               | 270                          |
| STOP LOCK 4352 UHP | 38-52 мм                    | 31           | 43-52 мм               | 500                          |
| STOP LOCK 5061 UHP | 44-52 мм                    | 38           | 50-61 мм               | 450                          |
| STOP LOCK 6074 UHP | 56-62 мм                    | 51           | 60-74 мм               | 420                          |

## Принадлежности

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| STOP LOCK-KIT  | фиксатор маркуч комплект инструменти |
| STOP LOCK-TAPE | лента за фиксиране на маркуч         |