

# STOP LOCK

фиксатор за маркуч

**HANSA FLEX**

## Свойства

Материал	стомана
Диапазон на използване	защита на хора от кашмичен удар от маркуч.
Температурен диапазон	-30 °C до +150 °C
Разрешително	BGR 237 DIN EN ISO 4413 BGI 5100 Директива за машините 2006/42/EG



## Артикул

Обозначение	за Ø опорна точка на машина	за маркуч DN	за външен Ø на маркуча	макс. работно налягане (bar)
STOP LOCK 45 85	11,5-15,5 мм	02 - 04	4,5-8,5 мм	630
STOP LOCK 1119	12-20 мм	05 - 08	11-19 мм	450
STOP LOCK 1119 UHP	12-20 мм	06	11-19 мм	700
STOP LOCK 1728	18-24 мм	10 - 12	17-28 мм	450
STOP LOCK 2331	22-30 мм	16	23-31 мм	420
STOP LOCK 2635	28-36 мм	19	26-35 мм	420
STOP LOCK 3444	32-42 мм	25	34-44 мм	420
STOP LOCK 4352	38-52 мм	31	43-52 мм	210
STOP LOCK 5061	44-52 мм	38	50-61 мм	200
STOP LOCK 6074	56-62 мм	51	60-74 мм	185
STOP LOCK 4352 HP	38-52 мм	31	43-52 мм	350
STOP LOCK 5061 HP	44-52 мм	38	50-61 мм	310
STOP LOCK 6074 HP	56-62 мм	51	60-74 мм	270
STOP LOCK 4352 UHP	38-52 мм	31	43-52 мм	500
STOP LOCK 5061 UHP	44-52 мм	38	50-61 мм	450
STOP LOCK 6074 UHP	56-62 мм	51	60-74 мм	420

## Принадлежности

STOP LOCK-KIT	фиксатор маркуч комплект инструменти
STOP LOCK-TAPE	лента за фиксиране на маркуч