# HK 9RV 04 BG0

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Изпълнение** | с клапан за изравняване на потенциалите и антикавитационен клапан на всяка секция външно отвеждане на утечното масло Adjustment range DBV: 70-210 bar |
| **Rotational speed range** | 1200 - 2700 U/min |
| **Pressure difference** | макс. 30 bar (между секциите) |
| **Препоръчителни обороти** | 1800 - 2000 об/мин |

## Указание

Преди пускане в експлоатация в инсталацията първото потегляне на дозатора с назъбено колело трябва да се извърши без натоварване.

## Описание

Тези дозатори служат за захранване на четири независими хидравлични циркулационни кръга само с една помпа
грешка при разделянето ок. 3 %
настройката на налягането за всички секции е еднаква
клапаните могат да се настройват на 70-210 bar, други диапазони на настройка при запитване
възможно преоборудване за вътрешно отвеждане на утечно масло - за целта отстранете в съединение T намиращия се вътре цилиндричен болт и го затворете с помощта на глуха тапа G1/2" (преоборудването се препоръчва само след консултация!)
конструктивно изпълнение дозатор с назъбено колело: qi = Q/z * 1000/n
qi = работен обем/секция [см3]; Q = входящ обемен поток общо [л/мин]; z = брой секции; n = обороти [об./мин]

## Артикул

| Обозначение | Входящ обем за секция | p1 max. | Протичане за елемент min. | Протичане за елемент max. | Протичане за елемент | A | B | C | D | E | F | F1 | H | Li | Ø R1 | Тег-ло |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (cc) | (bar) | (L/min) | (L/min) | (L/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| **HK 9RV 04C 01** | 0,17 | 210 | 0,20 | 1,20 | 0,40 | 29,3 | 292,2 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 123,3 | 50 | 278 | 6,5 | 2,1 |
| **HK 9RV 04C 02** | 0,25 | 210 | 0,30 | 1,80 | 0,70 | 29,9 | 294,6 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 123,3 | 50 | 281 | 6,5 | 2,1 |
| **HK 9RV 04C 04** | 0,45 | 210 | 0,60 | 3,00 | 1,20 | 31,5 | 301,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 123,3 | 50 | 287 | 6,5 | 2,1 |
| **HK 9RV 04C 05** | 0,57 | 210 | 0,80 | 3,80 | 1,50 | 32,5 | 305,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 123,3 | 50 | 291 | 6,5 | 2,2 |
| **HK 9RV 04C 06** | 0,76 | 210 | 1,00 | 4,80 | 2,00 | 34,0 | 311,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 123,3 | 50 | 297 | 6,5 | 2,2 |

p1: макс. работно налягане

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*