

# SRWD-VI

Měkké těsnění pro kruhové ostří

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Konstrukce** Měkké těsnění pro zářezný kroužek

**Materiál** FPM ( viton )



## Upozornění

Povolená provozní teplota (Viton): - 25°C až + 200°C.

## Výrobek

| Označení   | Typová řada | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | E<br>(mm) |
|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| SRWD 06 VI | L / S       | 6            | 9,1          | 7,3       |
| SRWD 08 VI | L / S       | 8            | 8,0          | 7,3       |
| SRWD 10 VI | L / S       | 10           | 13,3         | 7,3       |
| SRWD 12 VI | L / S       | 12           | 15,3         | 7,0       |
| SRWD 14 VI | S           | 14           | 18,8         | 7,2       |
| SRWD 15 VI | L           | 15           | 19,0         | 7,2       |
| SRWD 16 VI | S           | 16           | 20,8         | 7,5       |
| SRWD 18 VI | L           | 18           | 22,8         | 7,7       |
| SRWD 20 VI | S           | 20           | 25,8         | 9,3       |
| SRWD 22 VI | L           | 22           | 26,3         | 7,9       |
| SRWD 25 VI | S           | 25           | 31,5         | 8,9       |
| SRWD 28 VI | L           | 28           | 32,3         | 8,0       |
| SRWD 30 VI | S           | 30           | 37,3         | 8,2       |
| SRWD 35 VI | L           | 35           | 41,3         | 8,0       |
| SRWD 38 VI | S           | 38           | 46,0         | 8,2       |
| SRWD 42 VI | L           | 42           | 48,3         | 8,2       |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – Ø d1 = vnější průměr trubky