

### Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Přípoj 1</b>          | metrický vnější cylindrický závit   |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | Tvar B  |
| <b>Přípoj 2</b>          | metrické závity pro matice  |
| <b>Tvar těsnění 2</b>    | Nátrubky se zářezným kroužkem   |
| <b>Konstrukce</b>        | hrdlové šroubení  |
| <b>Provedení</b>         | přímé   |
| <b>Norma</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1  |
| <b>Obsah dodávky</b>     | trubkové hrdlo s přesuvnou maticí a hrdlo s přesuvnou maticí a předmontovaným zářezným kroužkem |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený   |



### Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

### Výrobek

| Označení         | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) |
|------------------|-------------|------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| AVM NW 04 L      | L           | PN 315                 | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 14        | 8      | 24,5    | 14      | 14      |
| AVM NW 06 L      | L           | PN 315                 | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17        | 12     | 26,5    | 17      | 17      |
| AVM NW 08 L      | L           | PN 315                 | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19        | 12     | 27,5    | 19      | 19      |
| AVM NW 10 L      | L           | PN 315                 | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21        | 12     | 30,5    | 22      | 22      |
| AVM NW 10 L 18   | L           | PN 315                 | 12        | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 23        | 12     | 30,5    | 24      | 22      |
| AVM NW 10 L 22   | L           | PN 315                 | 12        | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 27        | 14     | 31,5    | 32      | 22      |
| AVM NW 13 L      | L           | PN 315                 | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23        | 14     | 31,5    | 24      | 27      |
| AVM NW 13 L 22   | L           | PN 315                 | 15        | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27        | 14     | 31,5    | 27      | 27      |
| AVM NW 16 L      | L           | PN 315                 | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27        | 14     | 31,5    | 27      | 32      |
| AVM NW 20 L      | L           | PN 160                 | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 31        | 16     | 32,5    | 32      | 36      |
| AVM NW 25 L      | L           | PN 160                 | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39        | 18     | 35,0    | 41      | 41      |
| AVM NW 32 L      | L           | PN 160                 | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 49        | 20     | 42,5    | 50      | 50      |
| AVM NW 40 L      | L           | PN 250                 | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 55        | 22     | 46,5    | 55      | 60      |
| AVM NW 03 S      | S           | PN 630                 | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17        | 12     | 27,0    | 17      | 17      |
| AVM NW 04 S      | S           | PN 630                 | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19        | 12     | 29,5    | 19      | 19      |
| AVM NW 06 S      | S           | PN 630                 | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21        | 12     | 32,0    | 22      | 22      |
| AVM NW 08 S      | S           | PN 630                 | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23        | 12     | 34,0    | 24      | 24      |
| AVM NW 10 S      | S           | PN 630                 | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 14     | 36,5    | 27      | 27      |
| AVM NW 13 S      | S           | PN 400                 | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27        | 14     | 37,0    | 27      | 30      |
| AVM NW 16 S      | S           | PN 400                 | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 32        | 16     | 43,0    | 32      | 36      |
| AVM NW 20 S      | S           | PN 400                 | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39        | 18     | 48,0    | 41      | 46      |
| AVM NW 20 S M 42 | S           | PN 400                 | 25        | M 42 x 2   | M 36 x 2   | 49        | 20     | 51,0    | 50      | 46      |
| AVM NW 25 S      | S           | PN 250                 | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 49        | 20     | 51,0    | 50      | 50      |
| AVM NW 32 S      | S           | PN 250                 | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 55        | 22     | 60,0    | 55      | 60      |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø d2 = vnější průměr trubky

### Varianty produktu

AVM VA Hrdlové šroubení, Ušlechtilá ocel