

### Vlastnosti

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Přípoj 1</b>           | metrický vnější cylindrický závit            |
| <b>Tvar těsnění 1</b>     | O-kroužek a komorový kroužek                 |
| <b>Přípoj 2 + 3</b>       | metrický vnější cylindrický závit            |
| <b>Tvar těsnění 2 + 3</b> | Vnitřní kužel 24°                            |
| <b>Konstrukce</b>         | hrdlové šroubení, směrově nastavitelné       |
| <b>Provedení</b>          | tvar T                                       |
| <b>Obsah dodávky</b>      | hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem |
| <b>Materiál</b>           | Ocel   |
| <b>Povrchová ochrana</b>  | galvanicky potažený                          |



### Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

### Výrobek

| Označení          | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2 + G3    | i<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | OR         |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|------------|
| ETOMK NW 04 HL    | L           | PN 315                 | 6            | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7         | 29         | 14         | 20         | 14         | 14 | 14 | 8,1 x 1,6  |
| ETOMK NW 06 HL    | L           | PN 315                 | 8            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10        | 31         | 16         | 22         | 14         | 17 | 17 | 9,3 x 2,4  |
| ETOMK NW 08 HL    | L           | PN 315                 | 10           | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 9         | 32         | 17         | 25         | 19         | 17 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 10 HL    | L           | PN 315                 | 12           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 9         | 34         | 19         | 26         | 19         | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 13 HL    | L           | PN 315                 | 15           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11        | 36         | 21         | 30         | 22         | 22 | 27 | 15,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 16 HL    | L           | PN 315                 | 18           | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 11        | 40         | 24         | 33         | 27         | 27 | 32 | 19,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 20 HL 27 | L           | PN 160                 | 22           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14        | 44         | 28         | 35         | 30         | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| ETOMK NW 25 HL    | L           | PN 160                 | 28           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14        | 47         | 31         | 38         | 36         | 38 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| ETOMK NW 32 HL    | L           | PN 160                 | 35           | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 14        | 59         | 38         | 48         | 50         | 50 | 50 | 38,0 x 2,0 |
| ETOMK NW 40 HL    | L           | PN 160                 | 42           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16        | 61         | 38         | 49         | 50         | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |
| ETOMK NW 03 HS    | S           | PN 400                 | 6            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10        | 30         | 15         | 22         | 14         | 17 | 17 | 9,3 x 2,4  |
| ETOMK NW 04 HS    | S           | PN 400                 | 8            | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10        | 32         | 17         | 26         | 19         | 17 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 06 HS    | S           | PN 400                 | 10           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11        | 34         | 18         | 27         | 19         | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 08 HS    | S           | PN 400                 | 12           | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12        | 38         | 22         | 31         | 22         | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 13 HS    | S           | PN 400                 | 16           | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14        | 43         | 25         | 35         | 27         | 27 | 30 | 19,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 16 HS    | S           | PN 400                 | 20           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16        | 49         | 28         | 39         | 30         | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| ETOMK NW 20 HS    | S           | PN 315                 | 25           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16        | 54         | 30         | 44         | 36         | 38 | 46 | 29,5 x 3,0 |
| ETOMK NW 25 HS    | S           | PN 250                 | 30           | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17        | 62         | 36         | 51         | 50         | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| ETOMK NW 32 HS    | S           | PN 200                 | 38           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19        | 65         | 34         | 54         | 50         | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø d2 = vnější průměr trubky

### Varianty produktu

**XETOMK** Hrdlové šroubení, tvar T, hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku)