

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | O-kroužek a komorový kroužek |
| Přípoj 2 + 3 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 + 3 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukce | hrdlové šroubení, směrově nastavitelné |
| Provedení | tvar T |
| Obsah dodávky | hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|------------|
| ETOMK NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 7 | 29 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 8,1 x 1,6 |
| ETOMK NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 31 | 16 | 22 | 14 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 9 | 32 | 17 | 25 | 19 | 17 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 9 | 34 | 19 | 26 | 19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 36 | 21 | 30 | 22 | 22 | 27 | 15,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 11 | 40 | 24 | 33 | 27 | 27 | 32 | 19,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 20 HL 27 | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14 | 44 | 28 | 35 | 30 | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| ETOMK NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14 | 47 | 31 | 38 | 36 | 38 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| ETOMK NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 14 | 59 | 38 | 48 | 50 | 50 | 50 | 38,0 x 2,0 |
| ETOMK NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16 | 61 | 38 | 49 | 50 | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |
| ETOMK NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 30 | 15 | 22 | 14 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 32 | 17 | 26 | 19 | 17 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 34 | 18 | 27 | 19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 38 | 22 | 31 | 22 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 43 | 25 | 35 | 27 | 27 | 30 | 19,3 x 2,4 |
| ETOMK NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16 | 49 | 28 | 39 | 30 | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| ETOMK NW 20 HS | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16 | 54 | 30 | 44 | 36 | 38 | 46 | 29,5 x 3,0 |
| ETOMK NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17 | 62 | 36 | 51 | 50 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| ETOMK NW 32 HS | S | PN 200 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19 | 65 | 34 | 54 | 50 | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø d2 = vnější průměr trubky

Varianty produktu

XETOMK Hrdlové šroubení, tvar T, hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku)