
# NVR
Hrdlo k zašroubování

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | Tvar B |
| **Přípoj 2** | Nátrubky nepředmontované |
| **Tvar těsnění 2** | Připojení se zářezným kroužkem |
| **Konstrukce** | Hrdlo k zašroubování |
| **Provedení** | přímé |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obsah dodávky** | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVR NW 04 L** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 8 | 32,5 | 14 |
| **NVR NW 06 L** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| **NVR NW 08 L** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 12 | 39,5 | 19 |
| **NVR NW 10 L 1/4** | L | PN 250 | 12 | G 1/4" -19 | 12 | 40,5 | 19 |
| **NVR NW 10 L** | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| **NVR NW 10 L 1/2** | L | PN 250 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| **NVR NW 13 L 3/8** | L | PN 250 | 15 | G 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| **NVR NW 13 L** | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| **NVR NW 16 L** | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 14 | 45,5 | 27 |
| **NVR NW 20 L 1/2** | L | PN 160 | 22 | G 1/2" -14 | 14 | 46,0 | 27 |
| **NVR NW 20 L** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 16 | 48,5 | 32 |
| **NVR NW 25 L** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 18 | 53,0 | 41 |
| **NVR NW 32 L** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 20 | 62,5 | 50 |
| **NVR NW 40 L** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 22 | 69,0 | 55 |
| | | | | | | | |
| **NVR NW 03 S** | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| **NVR NW 04 S** | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| **NVR NW 06 S** | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVR NW 08 S** | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVR NW 08 S 1/2** | S | PN 400 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 49,0 | 27 |
| **NVR NW 10 S** | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | 14 | 50,5 | 27 |
| **NVR NW 13 S 3/8** | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | 12 | 46,0 | 22 |
| **NVR NW 13 S** | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | 14 | 51,0 | 27 |
| **NVR NW 13 S 3/4** | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | 16 | 54,5 | 32 |
| **NVR NW 16 S 1/2** | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | 14 | 55,5 | 27 |
| **NVR NW 16 S** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 16 | 59,0 | 32 |
| **NVR NW 20 S** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 18 | 66,0 | 41 |
| **NVR NW 25 S** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 20 | 71,0 | 50 |
| **NVR NW 32 S** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 22 | 82,0 | 55 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **NVR VA** | Hrdlo k zašroubování, Ušlechtilá ocel |

## Přídavné elementy

| | |
|---|---|
| **VOM** | Předmontované hrdlo |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*