

### Vlastnosti

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Přípoj 1</b>       | Vnější cylindrický závit BSP         |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | Tvar E                               |
| <b>Přípoj 2</b>       | Vnitřní závit BSP, cylindrický       |
| <b>Konstrukce</b>     | Redukce s vnitřním a vnějším závitem |
| <b>Provedení</b>      | krátký                               |
| <b>Materiál</b>       | Ušlechtilá ocel                      |



### Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

### Upozornění k objednávkám

NBR těsnění  
FPM (Viton) na vyžádání

### Výrobek

| Označení           | Provozní tlak v barech | G1           | G2           | Ø d3<br>(mm) | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| RIK NW 10 03 ED VA | PN 400                 | G 3/8" -19   | G 1/8" -28   | 21,9         | 12         | 9          | 22,5      | 22         |
| RIK NW 13 03 ED VA | PN 400                 | G 1/2" -14   | G 1/8" -28   | 26,9         | 14         | 9          | 24,0      | 27         |
| RIK NW 13 06 ED VA | PN 400                 | G 1/2" -14   | G 1/4" -19   | 26,9         | 14         | 14         | 24,0      | 27         |
| RIK NW 20 03 ED VA | PN 315                 | G 3/4" -14   | G 1/8" -28   | 31,9         | 16         | 9          | 26,0      | 32         |
| RIK NW 20 06 ED VA | PN 315                 | G 3/4" -14   | G 1/4" -19   | 31,9         | 16         | 14         | 26,0      | 32         |
| RIK NW 20 10 ED VA | PN 315                 | G 3/4" -14   | G 3/8" -19   | 31,9         | 16         | 14         | 26,0      | 32         |
| RIK NW 25 06 ED VA | PN 315                 | G 1" -11     | G 1/4" -19   | 39,9         | 18         | 14         | 29,0      | 41         |
| RIK NW 25 10 ED VA | PN 315                 | G 1" -11     | G 3/8" -19   | 39,9         | 18         | 14         | 29,0      | 41         |
| RIK NW 25 13 ED VA | PN 315                 | G 1" -11     | G 1/2" -14   | 39,9         | 18         | 16         | 29,0      | 41         |
| RIK NW 32 13 ED VA | PN 315                 | G 1.1/4" -11 | G 1/2" -14   | 49,9         | 20         | 16         | 32,0      | 50         |
| RIK NW 32 20 ED VA | PN 315                 | G 1.1/4" -11 | G 3/4" -14   | 49,9         | 20         | 18         | 32,0      | 50         |
| RIK NW 40 13 ED VA | PN 250                 | G 1.1/2" -11 | G 1/2" -14   | 54,9         | 22         | 16         | 36,0      | 55         |
| RIK NW 40 20 ED VA | PN 250                 | G 1.1/2" -11 | G 3/4" -14   | 54,9         | 22         | 18         | 36,0      | 55         |
| RIK NW 40 25 ED VA | PN 250                 | G 1.1/2" -11 | G 1" -11     | 54,9         | 22         | 20         | 36,0      | 55         |
| RIK NW 50 40 ED VA | PN 160                 | G 2" -11     | G 1.1/2" -11 | 69,9         | 24         | 24         | 40,0      | 70         |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

### Varianty produktu

RIK ED Redukce s vnitřním a vnějším závitem, krátká, Ocel

### Náhradní díly

WD V Měkké těsnění JIC