


# XRT VA

## Redukční šroubení, tvar T

### Vlastnosti

Přípoj 1 - 3	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1 - 3	Vnitřní kužel 24°
Konstrukce	Redukční šroubení
Provedení	tvar T
Norma	ISO 8434-1
Obsah dodávky	hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku)
Materiál	Ušlechtilá ocel



### Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

### Výrobek

Označení	Typová řada	Provozní tlak v barech	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	SW (mm)
XRT NW 04 06 04 HL VA	L	PN 400	6	8	6	21,0	14,0	21,0	14,0	21,0	14,0	14
XRT NW 04 08 04 HL VA	L	PN 400	6	10	6	22,0	15,0	22,0	15,0	22,0	15,0	14
XRT NW 06 04 06 HL VA	L	PN 400	8	6	8	21,0	14,0	21,0	14,0	21,0	14,0	14
XRT NW 06 08 06 HL VA	L	PN 400	8	10	8	22,0	15,0	22,0	15,0	22,0	15,0	14
XRT NW 06 10 06 HL VA	L	PN 400	8	12	8	24,0	17,0	24,0	17,0	24,0	17,0	17
XRT NW 08 04 08 HL VA	L	PN 400	10	6	10	22,0	15,0	22,0	15,0	22,0	15,0	14
XRT NW 08 06 08 HL VA	L	PN 400	10	8	10	22,0	15,0	22,0	15,0	22,0	15,0	14
XRT NW 08 08 04 HL VA	L	PN 400	10	10	6	22,0	15,0	22,0	15,0	22,0	15,0	14
XRT NW 08 10 08 HL VA	L	PN 400	10	12	10	24,0	17,0	24,0	17,0	24,0	17,0	19
XRT NW 08 13 08 HL VA	L	PN 400	10	15	10	28,0	21,0	28,0	21,0	28,0	21,0	19
XRT NW 10 04 10 HL VA	L	PN 400	12	6	12	24,0	17,0	24,0	17,0	24,0	17,0	17
XRT NW 10 06 06 HL VA	L	PN 400	12	8	8	24,0	17,0	24,0	17,0	24,0	17,0	17
XRT NW 10 06 10 HL VA	L	PN 400	12	8	12	24,0	17,0	24,0	17,0	24,0	17,0	17
XRT NW 10 08 08 HL VA	L	PN 400	12	10	10	24,0	17,0	24,0	17,0	24,0	17,0	17
XRT NW 10 08 10 HL VA	L	PN 400	12	10	12	24,0	17,0	24,0	17,0	24,0	17,0	17
XRT NW 10 10 08 HL VA	L	PN 400	12	12	10	24,0	17,0	24,0	17,0	24,0	17,0	17
XRT NW 10 13 10 HL VA	L	PN 400	12	15	12	28,0	21,0	28,0	21,0	28,0	21,0	19
XRT NW 10 16 10 HL VA	L	PN 315	12	18	12	31,0	24,0	31,0	24,0	31,0	23,5	24
XRT NW 13 04 13 HL VA	L	PN 400	15	6	15	28,0	21,0	28,0	21,0	28,0	21,0	19
XRT NW 13 06 13 HL VA	L	PN 400	15	8	15	28,0	21,0	28,0	21,0	28,0	21,0	19
XRT NW 13 08 13 HL VA	L	PN 400	15	10	15	28,0	21,0	28,0	21,0	28,0	21,0	19
XRT NW 13 10 10 HL VA	L	PN 400	15	12	12	28,0	21,0	28,0	21,0	28,0	21,0	19
XRT NW 13 10 13 HL VA	L	PN 400	15	12	15	28,0	21,0	28,0	21,0	28,0	21,0	19
XRT NW 13 13 10 HL VA	L	PN 400	15	15	12	28,0	21,0	28,0	21,0	28,0	21,0	19
XRT NW 16 06 16 HL VA	L	PN 315	18	8	18	31,0	23,5	31,0	23,5	31,0	24,0	24
XRT NW 16 08 08 HL VA	L	PN 315	18	10	10	31,0	23,5	31,0	24,0	31,0	24,0	24
XRT NW 16 08 16 HL VA	L	PN 315	18	10	18	31,0	23,5	31,0	23,5	31,0	24,0	24
XRT NW 16 10 16 HL VA	L	PN 315	18	12	18	31,0	23,5	31,0	23,5	31,0	24,0	24
XRT NW 16 13 16 HL VA	L	PN 315	18	15	18	31,0	23,5	31,0	23,5	31,0	24,0	24
XRT NW 16 16 08 HL VA	L	PN 315	18	18	10	31,0	23,5	31,0	24,0	31,0	23,5	24
XRT NW 20 08 20 HL VA	L	PN 315	22	10	22	35,0	27,5	35,0	27,5	35,0	28,0	27
XRT NW 20 10 20 HL VA	L	PN 315	22	12	22	35,0	27,5	35,0	27,5	35,0	28,0	27
XRT NW 20 13 13 HL VA	L	PN 315	22	15	15	35,0	27,5	35,0	28,0	35,0	28,0	27
XRT NW 20 13 20 HL VA	L	PN 315	22	15	22	35,0	27,5	35,0	27,5	35,0	28,0	27
XRT NW 20 16 16 HL VA	L	PN 315	22	18	18	35,0	27,5	35,0	27,5	35,0	27,5	27
XRT NW 20 16 20 HL VA	L	PN 315	22	18	22	35,0	27,5	35,0	27,5	35,0	27,5	27
XRT NW 20 20 16 HL VA	L	PN 315	22	22	18	35,0	27,5	35,0	27,5	35,0	27,5	27
XRT NW 25 08 25 HL VA	L	PN 250	28	10	28	38,0	30,5	38,0	30,5	38,0	31,0	36
XRT NW 25 10 25 HL VA	L	PN 250	28	12	28	38,0	30,5	38,0	30,5	38,0	31,0	36
XRT NW 25 13 25 HL VA	L	PN 250	28	15	28	38,0	30,5	38,0	30,5	38,0	31,0	36
XRT NW 25 16 25 HL VA	L	PN 250	28	18	28	38,0	30,5	38,0	30,5	38,0	30,5	36
XRT NW 25 20 20 HL VA	L	PN 250	28	22	22	38,0	30,5	38,0	30,5	38,0	30,5	36
XRT NW 25 20 25 HL VA	L	PN 250	28	22	28	38,0	30,5	38,0	30,5	38,0	30,5	36
XRT NW 32 10 32 HL VA	L	PN 160	35	12	35	45,0	34,5	45,0	34,5	45,0	38,0	41
XRT NW 32 20 32 HL VA	L	PN 250	35	22	35	45,0	34,5	45,0	34,5	45,0	37,5	41



### Výrobek

Označení	Typová řada	Provozní tlak v barech	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	SW (mm)
XRT NW 32 25 32 HL VA	L	PN 250	35	28	35	45,0	34,5	45,0	34,5	45,0	37,5	41
XRT NW 40 16 40 HL VA	L	PN 160	42	18	42	51,0	40,0	51,0	40,0	51,0	43,5	50
XRT NW 40 20 40 HL VA	L	PN 160	42	22	42	51,0	40,0	51,0	40,0	40,0	48,0	50
XRT NW 40 25 40 HL VA	L	PN 160	42	28	42	51,0	40,0	51,0	40,0	49,0	41,5	50
XRT NW 06 03 06 HS VA	S	PN 630	10	6	10	25,0	17,5	25,0	17,5	25,0	18,0	17
XRT NW 08 03 08 HS VA	S	PN 630	12	6	12	24,5	17,0	24,5	17,0	24,0	17,0	17
XRT NW 08 04 04 HS VA	S	PN 630	12	8	8	29,0	21,5	29,0	22,0	29,0	22,0	17
XRT NW 08 04 08 HS VA	S	PN 630	12	8	12	29,0	21,5	29,0	21,5	29,0	22,0	17
XRT NW 08 06 08 HS VA	S	PN 630	12	10	12	29,0	21,5	29,0	21,5	29,0	21,5	17
XRT NW 08 13 08 HS VA	S	PN 400	12	16	12	33,0	25,5	33,0	25,5	33,0	24,5	24
XRT NW 10 06 10 HS VA	S	PN 630	14	10	14	30,0	22,0	30,0	22,0	30,0	22,5	19
XRT NW 13 03 13 HS VA	S	PN 400	16	6	16	33,0	24,5	33,0	24,5	33,0	26,0	24
XRT NW 13 04 13 HS VA	S	PN 400	16	8	16	33,0	24,5	33,0	24,5	33,0	26,0	24
XRT NW 13 06 13 HS VA	S	PN 400	16	10	16	33,0	24,5	33,0	24,5	33,0	25,5	24
XRT NW 13 08 13 HS VA	S	PN 400	16	12	16	33,0	24,5	33,0	24,5	33,0	25,5	24
XRT NW 13 16 13 HS VA	S	PN 400	16	20	16	37,0	28,5	37,0	28,5	37,0	26,5	27
XRT NW 16 06 16 HS VA	S	PN 400	20	10	20	37,0	26,5	37,0	26,5	37,0	29,5	27
XRT NW 16 08 16 HS VA	S	PN 400	20	12	20	37,0	26,5	37,0	26,5	37,0	29,5	27
XRT NW 16 10 16 HS VA	S	PN 400	20	14	20	37,0	26,5	37,0	26,5	37,5	29,5	27
XRT NW 16 13 16 HS VA	S	PN 400	20	16	20	37,0	26,5	37,0	26,5	37,0	28,5	27
XRT NW 16 20 16 HS VA	S	PN 400	20	25	20	42,0	31,5	42,0	31,5	42,0	30,0	36
XRT NW 20 06 20 HS VA	S	PN 400	25	10	25	42,0	30,0	42,0	30,0	42,5	35,0	36
XRT NW 20 13 20 HS VA	S	PN 400	25	16	25	42,0	30,0	42,0	30,0	42,0	33,5	36
XRT NW 20 16 20 HS VA	S	PN 400	25	20	25	42,0	30,0	42,0	30,0	42,0	31,5	36
XRT NW 20 25 20 HS VA	S	PN 400	25	30	25	49,0	37,0	49,0	37,0	49,0	35,5	41
XRT NW 25 13 25 HS VA	S	PN 400	30	16	30	49,0	35,5	49,0	35,5	49,0	40,5	41
XRT NW 25 16 25 HS VA	S	PN 400	30	20	30	49,0	35,5	49,0	35,5	49,0	38,5	41
XRT NW 25 20 25 HS VA	S	PN 400	30	25	30	49,0	35,5	49,0	35,5	49,0	37,0	41
XRT NW 32 20 32 HS VA	S	PN 315	38	25	38	57,0	41,0	57,0	41,0	57,0	45,0	50
XRT NW 32 25 32 HS VA	S	PN 315	38	30	38	57,0	41,0	57,0	41,0	57,0	43,5	50

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - D1, D2, D3 = vnější průměr trubky - TGL = M 27 x 2

### Varianty produktu

XRT Redukční šroubení, tvar T, Ocel

RT VA Redukční šroubení, tvar T, Ušlechtilá ocel