

# SA DKOL

Těsnící kužel k přivaření

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Přípoj 1</b>          | Přivařovací hrdlo pro metrickou trubku |
| <b>Tvar těsnění 2</b>    | Vnější kužel 24° s O-kroužkem          |
| <b>Konstrukce</b>        | Těsnící kužel k přivaření              |
| <b>Provedení</b>         | přímé                                  |
| <b>Norma</b>             | DIN 3865<br>ISO 8434-1                 |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | fosfátovaný a olejovaný (Znphr5f)      |



## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení          | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR         |
|-------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 04 DKOL 1   | L           | PN 315                 | 4         | 6         | 32,0    | 30,5    | 4,0 x 1,5  |
| SA NW 06 DKOL 1   | L           | PN 315                 | 6         | 8         | 32,0    | 30,5    | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKOL 1   | L           | PN 249                 | 8         | 10        | 33,5    | 32,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 10 DKOL 1.5 | L           | PN 315                 | 9         | 12        | 33,5    | 32,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 13 DKOL 2.5 | L           | PN 315                 | 10        | 15        | 35,0    | 34,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKOL 2.5 | L           | PN 315                 | 13        | 18        | 37,0    | 36,0    | 15,0 x 2,0 |
| SA NW 20 DKOL 2.5 | L           | PN 160                 | 17        | 22        | 39,5    | 37,5    | 20,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 2.5 | L           | PN 160                 | 23        | 28        | 42,5    | 41,0    | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 3   | L           | PN 160                 | 22        | 28        | 42,5    | 41,0    | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 32 DKOL 3   | L           | PN 160                 | 29        | 35        | 49,4    | 47,0    | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 3.5 | L           | PN 160                 | 28        | 35        | 49,5    | 47,0    | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 2   | L           | PN 129                 | 38        | 42        | 50,0    | 47,0    | 38,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 3   | L           | PN 160                 | 36        | 42        | 50,0    | 47,0    | 38,0 x 2,5 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – d2 = pro vnější průměr trubky

## Varianty produktu

SA DKOL VA Těsnící kužel k přivaření, Ušlechtilá ocel