


SA DKOL VA

Těsnící kužel k přivaření

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|--|
| Přípoj 1 | Přivařovací hrdlo pro metrickou trubku |
| Tvar těsnění 2 | Vnější kužel 24° s O-kroužkem |
| Konstrukce | Těsnící kužel k přivaření |
| Provedení | přímé |
| Norma | DIN 3865 |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |



Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Upozornění k objednávkám

NBR těsnění
FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 13 DKOL 1.5 VA | L | PN 270 | 12 | 15 | 38,0 | 36,0 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKOL 2 VA | L | PN 315 | 11 | 15 | 38,0 | 36,0 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKOL 2.5 VA | L | PN 315 | 10 | 15 | 35,0 | 34,5 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKOL 1.5 VA | L | PN 225 | 15 | 18 | 39,0 | 37,0 | 15,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKOL 2.0 VA | L | PN 300 | 14 | 18 | 39,0 | 37,0 | 15,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKOL 2.5 VA | L | PN 315 | 13 | 18 | 37,0 | 36,0 | 15,0 x 2,0 |
| SA NW 20 DKOL 2.0 VA | L | PN 160 | 18 | 22 | 40,5 | 38,5 | 20,0 x 2,0 |
| SA NW 20 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 17 | 22 | 39,5 | 37,5 | 20,0 x 2,0 |
| SA NW 20 DKOL 3.0 VA | L | PN 160 | 16 | 22 | 40,5 | 38,5 | 20,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 2.0 VA | L | PN 160 | 24 | 28 | 43,5 | 41,5 | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 23 | 28 | 53,0 | 48,0 | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 3 VA | L | PN 160 | 22 | 28 | 42,5 | 47,0 | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 32 DKOL 2.0 VA | L | PN 154 | 31 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 30 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 3.0 VA | L | PN 160 | 29 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 3.5 VA | L | PN 160 | 28 | 35 | 49,5 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 4 VA | L | PN 160 | 27 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 2.0 VA | L | PN 160 | 38 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 2.5 VA | L | PN 160 | 37 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 3 VA | L | PN 160 | 36 | 42 | 50,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 4 VA | L | PN 160 | 34 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – d2 = pro vnější průměr trubky

Varianty produktu

SA DKOL Těsnící kužel k přivaření, Ocel