

# XTM VA

Hrdlové šroubení, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Přípoj 1</b>           | metrický vnější cylindrický závit               |
| <b>Tvar těsnění 1</b>     | Tvar B  |
| <b>Přípoj 2 + 3</b>       | metrický vnější cylindrický závit               |
| <b>Tvar těsnění 2 + 3</b> | Vnitřní kužel 24°                               |
| <b>Konstrukce</b>         | hrdlové šroubení                                |
| <b>Provedení</b>          | tvar T  |
| <b>Norma</b>              | DIN 3907  |
| <b>Obsah dodávky</b>      | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| <b>Materiál</b>           | Ušlechtilá ocel                                 |



## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení        | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G          | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTM NW 20 HL VA | L           | PN 160                 | 22        | M 26 x 1,5 | 31,0     | 16     | 26      | 27,5    | 35      | 27      |
| XTM NW 25 HL VA | L           | PN 160                 | 28        | M 33 x 2   | 39,0     | 18     | 30      | 30,5    | 38      | 36      |
| XTM NW 32 HL VA | L           | PN 160                 | 35        | M 42 x 2   | 49,0     | 20     | 34      | 34,5    | 45      | 41      |
| XTM NW 40 HL VA | L           | PN 160                 | 42        | M 48 x 2   | 55,0     | 22     | 39      | 41,0    | 51      | 50      |
| XTM NW 16 HS VA | S           | PN 400                 | 20        | M 27 x 2   | 32,0     | 16     | 26      | 26,5    | 39      | 27      |
| XTM NW 20 HS VA | S           | PN 250                 | 25        | M 33 x 2   | 39,0     | 18     | 30      | 30,0    | 42      | 36      |
| XTM NW 25 HS VA | S           | PN 160                 | 30        | M 42 x 2   | 49,0     | 20     | 34      | 35,5    | 49      | 41      |
| XTM NW 32 HS VA | S           | PN 160                 | 38        | M 48 x 2   | 55,0     | 22     | 39      | 41,0    | 57      | 50      |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

|              |   |
|--------------|---|
| <b>XTM</b>   | Hrdlové šroubení, tvar T, Ocel            |
| <b>TM VA</b> | Hrdlové šroubení, tvar T, Ušlechtilá ocel |