
# SRD-F
Zářezný kroužek

HANSA FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konstrukce** | zářezný kroužek |
| **Konstrukční doplněk** | Francouzská konstrukční řada |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|
| **SRD 13** | PN 400 | 13,25 | 10,0 |
| **SRD 17** | PN 400 | 16,75 | 10,0 |
| **SRD 21** | PN 250 | 21,25 | 10,0 |
| **SRD 27** | PN 250 | 26,75 | 10,5 |
| **SRD 33** | PN 160 | 33,50 | 10,5 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*