
# SV HF

Přepážkové šroubení, franc. konstrukční řada

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1 + 2** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1 + 2** | Vnitřní kužel 24° |
| **Konstrukce** | Přepážkové šroubení |
| **Konstrukční doplněk** | Francouzská konstrukční řada |
| **Provedení** | přímé |
| **Obsah dodávky** | hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SV NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | M 20 x 1,5 | 47,5 | 25 | 32,5 | 10 | 27 | 27 | 27 |
| **SV NW 13 HF** | PN 250 | 16,75 | M 24 x 1,5 | 49,5 | 26 | 34,5 | 11 | 30 | 30 | 30 |
| **SV NW 16 HF** | PN 250 | 21,25 | M 30 x 1,5 | 52,0 | 28 | 37,0 | 13 | 36 | 36 | 36 |
| **SV NW 20 HF** | PN 160 | 26,75 | M 36 x 1,5 | 54,0 | 29 | 40,0 | 15 | 42 | 42 | 42 |
| **SV NW 25 HF** | PN 160 | 33,50 | M 45 x 1,5 | 58,0 | 33 | 44,0 | 19 | 55 | 55 | 55 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*