

### Vlastnosti

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Přípoj 1</b>            | Vnější cylindrický závit BSP                 |
| <b>Tvar těsnění 1</b>      | Tvar B                                       |
| <b>Přípoj 2</b>            | metrický vnější cylindrický závit            |
| <b>Tvar těsnění 2</b>      | Vnitřní kužel 24°                            |
| <b>Konstrukce</b>          | hrdlové šroubení                             |
| <b>Konstrukční doplněk</b> | Francouzská konstrukční řada                 |
| <b>Provedení</b>           | přímé  |
| <b>Obsah dodávky</b>       | hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem |
| <b>Materiál</b>            | Ocel   |
| <b>Povrchová ochrana</b>   | galvanicky potažený                          |



### Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

### Výrobek

| Označení        | Provozní tlak v barech | Vnější Ø trubky (mm) | G          | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|-----------------|------------------------|----------------------|------------|--------|--------|---------|---------|----|----|
| VR NW 10 HF 1/4 | PN 400                 | 13,25                | G 1/4" -19 | 18     | 10     | 33,0    | 10,5    | 22 | 27 |
| VR NW 10 HF     | PN 400                 | 13,25                | G 3/8" -19 | 22     | 10     | 34,5    | 12,0    | 22 | 27 |
| VR NW 10 HF 1/2 | PN 400                 | 13,25                | G 1/2" -14 | 26     | 10     | 34,5    | 12,0    | 22 | 27 |
| VR NW 13 HF 1/4 | PN 250                 | 16,75                | G 1/4" -19 | 18     | 10     | 34,5    | 12,0    | 27 | 30 |
| VR NW 13 HF 3/8 | PN 250                 | 16,75                | G 3/8" -19 | 22     | 10     | 35,5    | 12,0    | 27 | 30 |
| VR NW 13 HF     | PN 250                 | 16,75                | G 1/2" -14 | 26     | 12     | 36,5    | 13,0    | 27 | 30 |
| VR NW 16 HF     | PN 250                 | 21,25                | G 1/2" -14 | 26     | 12     | 39,0    | 15,0    | 32 | 36 |
| VR NW 16 HF 3/4 | PN 250                 | 21,25                | G 3/4" -14 | 32     | 16     | 40,5    | 16,5    | 32 | 36 |
| VR NW 20 HF     | PN 250                 | 26,75                | G 3/4" -14 | 32     | 16     | 41,5    | 16,5    | 41 | 42 |
| VR NW 20 HF 1   | PN 250                 | 26,75                | G 1" -11   | 39     | 16     | 43,5    | 18,5    | 42 | 42 |
| VR NW 25 HF     | PN 160                 | 33,50                | G 1" -11   | 39     | 16     | 45,5    | 20,5    | 46 | 55 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø = vnější průměr trubky