

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější závit kuželový BSPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukce | hrdlové šroubení |
| Provedení | přímé |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obsah dodávky | hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem |
| Materiál | mosaz |



Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Vnější Ø trubky (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|-----------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|---------|---------|----|----|
| VR 04 LL MG | LL | PN 63 | 4 | R 1/8" K | 8 | 26 | 16,0 | 11 | 10 |
| VR 06 LL MG | LL | PN 63 | 6 | R 1/8" K | 8 | 26 | 14,5 | 11 | 12 |
| VR 08 LL 1/4 MG | LL | PN 63 | 8 | R 1/4" K | 13 | 33 | 21,5 | 17 | 14 |
| VR 08 LL MG | LL | PN 63 | 8 | R 1/8" K | 8 | 28 | 16,5 | 12 | 14 |
| VR 10 LL MG | LL | PN 63 | 10 | R 1/4" K | 12 | 32 | 20,5 | 14 | 17 |
| VR 12 LL MG | LL | PN 63 | 12 | R 1/4" K | 12 | 32 | 20,0 | 17 | 19 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø = vnější průměr trubky

Varianty produktu

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| VRK | Šroubení k zašroubování, Ocel |
| VRK VA | Hrdlové šroubení, Ušlechtilá ocel |