

SW 90 HJ VA

Hrdlo přepážkového šroubení, úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 1 | Vnější kužel 74° |
| Přípoj 2 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 2 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | Hrdlo přepážkového šroubení |
| Provedení | úhel 90° |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |



Výrobek

| Označení | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------------|----------------|------------|----|
| SW 90 HJ 04 VA | 7/16" -20 UNF | 11 | 17 |
| SW 90 HJ 06 VA | 9/16" -18 UNF | 14 | 22 |
| SW 90 HJ 08 VA | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 |
| SW 90 HJ 10 VA | 7/8" -14 UNF | 22 | 30 |
| SW 90 HJ 12 VA | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

Varianty produktu

SW 90 HJ Hrdlo přepážkového šroubení, úhel 90°, Ocel