
# W90 AJF HJOF VA

Hrdlo k našroubování, úhel 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Závit pro matice ORFS |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící |
| **Přípoj 2** | Vnější závit ORFS |
| **Tvar těsnění 2** | plošně těsnící s O-kroužkem |
| **Konstrukce** | Hrdlo k přivaření |
| **Provedení** | úhel 90° |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel |






## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **W90 AJF 04 HJOF VA** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 7,65 x 1,78 |
| **W90 AJF 06 HJOF VA** | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 9,25 x 1,78 |
| **W90 AJF 08 HJOF VA** | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 12,42 x 1,78 |
| **W90 AJF 10 HJOF VA** | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 30 | 15,60 x 1,78 |
| **W90 AJF 12 HJOF VA** | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 18,77 x 1,78 |
| **W90 AJF 16 HJOF VA** | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **W90 AJF HJOF** | Hrdlo k našroubování, úhel 90°, Ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*