

# W90 HN

Hrdlo k zašroubování, úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Přípoj 1</b>          | Vnější závit NPT     |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | s těsněním na závit  |
| <b>Přípoj 2</b>          | Vnější závit NPT     |
| <b>Tvar těsnění 2</b>    | s těsněním na závit  |
| <b>Konstrukce</b>        | Hrdlo k zašroubování |
| <b>Provedení</b>         | úhel 90°             |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                 |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený  |



## Výrobek

| Označení               | G1               | G2               | SW<br>(mm) |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>W90 HN 02</b>       | 1/8" -27 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 11         |
| <b>W90 HN 04</b>       | 1/4" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 14         |
| <b>W90 HN 06 HN 04</b> | 3/8" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| <b>W90 HN 06</b>       | 3/8" -18 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 19         |
| <b>W90 HN 08</b>       | 1/2" -14 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 22         |
| <b>W90 HN 12</b>       | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 27         |
| <b>W90 HN 16</b>       | 1" -11,5 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| <b>W90 HN 20</b>       | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48         |
| <b>W90 HN 24</b>       | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 48         |
| <b>W90 HN 32</b>       | 2" -11,5 NPT     | 2" -11,5 NPT     | 50         |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**W90 HN VA** Hrdlo k zašroubování, úhel 90°, Ušlechtilá ocel