


W90 HN HJOF VA

Hrdlo k zašroubování, úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější závit NPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | Vnější závit ORFS |
| Tvar těsnění 2 | plošně těsnící s O-kroužkem |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | úhel 90° |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |



Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|----------------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| W90 HN 02 HJOF 04 VA | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HN 04 HJOF VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HN 04 HJOF 06 VA | 1/4" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HN 04 HJOF 08 VA | 1/4" -18 NPT | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HN 06 HJOF VA | 3/8" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HN 06 HJOF 08 VA | 3/8" -18 NPT | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HN 08 HJOF VA | 1/2" -14 NPT | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HN 08 HJOF 10 VA | 1/2" -14 NPT | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| W90 HN 12 HJOF VA | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HN 16 HJOF VA | 1" -11,5 NPT | 1.7/16" -12 UN | 37 | 23,52 x 1,78 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

W90 HN HJOF Hrdlo k zašroubování, úhel 90°, Ocel