
# W90 HRK HJR

Hrdlo k zašroubování, úhel 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější závit kuželový BSPT |
| **Tvar těsnění 1** | s těsněním na závit |
| **Přípoj 2** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 2** | Vnější kužel 60° |
| **Konstrukce** | Hrdlo k zašroubování |
| **Provedení** | úhel 90° |
| **Norm. přípoj 2** | JIS B 8363 |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W90 HRK 04 HJR** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 |
| **W90 HRK 06 HJR** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 |
| **W90 HRK 08 HJR** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 |
| **W90 HRK 12 HJR** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| **W90 HRK 16 HJR** | R 1" K | G 1" -11 | 33 |

SW = otvor klíče

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*