

# W90 O HJOF

Hrdlo k zašroubování, ORFS úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Přípoj 1</b>          | Vnější závit UN/UNF                        |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování |
| <b>Přípoj 2</b>          | Vnější závit ORFS                          |
| <b>Tvar těsnění 2</b>    | plošně těsnící s O-kroužkem                |
| <b>Konstrukce</b>        | Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné    |
| <b>Provedení</b>         | úhel 90°                                   |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                       |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                        |



## Výrobek

| Označení         | G1             | G2              | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2          |
|------------------|----------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W90 O 04 HJOF    | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 14         | 16 | 8,92 x 1,83  | 7,65 x 1,78  |
| W90 O 04 HJOF 06 | 7/16" -20 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 16 | 8,92 x 1,83  | 9,25 x 1,78  |
| W90 O 06 HJOF 04 | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 7,65 x 1,78  |
| W90 O 06 HJOF    | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| W90 O 06 HJOF 08 | 9/16" -18 UNF  | 13/16" -16 UN   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 12,42 x 1,78 |
| W90 O 08 HJOF 06 | 3/4" -16 UNF   | 11/16" -16 UN   | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 9,25 x 1,78  |
| W90 O 08 HJOF    | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| W90 O 08 HJOF 10 | 3/4" -16 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 24 | 16,36 x 2,21 | 15,60 x 1,78 |
| W90 O 08 HJOF 12 | 3/4" -16 UNF   | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 24 | 16,36 x 2,21 | 18,77 x 1,78 |
| W90 O 10 HJOF 06 | 7/8" -14 UNF   | 11/16" -16 UN   | 22         | 27 | 19,18 x 2,46 | 9,25 x 1,78  |
| W90 O 10 HJOF 08 | 7/8" -14 UNF   | 13/16" -16 UN   | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 12,42 x 1,78 |
| W90 O 10 HJOF    | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| W90 O 10 HJOF 12 | 7/8" -14 UNF   | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 27 | 19,18 x 2,46 | 18,77 x 1,78 |
| W90 O 12 HJOF 08 | 1.1/16" -12 UN | 13/16" -16 UN   | 30         | 36 | 23,47 x 2,95 | 12,42 x 1,78 |
| W90 O 12 HJOF 10 | 1.1/16" -12 UN | 1" -14 UNS      | 30         | 35 | 23,47 x 2,95 | 15,60 x 1,78 |
| W90 O 12 HJOF    | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 36 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| W90 O 12 HJOF 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN  | 37         | 35 | 23,47 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| W90 O 16 HJOF 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29,74 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| W90 O 16 HJOF    | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN  | 37         | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| W90 O 16 HJOF 20 | 1.5/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41         | 41 | 29,74 x 2,95 | 29,87 x 1,78 |
| W90 O 20 HJOF 16 | 1.5/8" -12 UN  | 1.7/16" -12 UN  | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 | 23,52 x 1,78 |
| W90 O 20 HJOF    | 1.5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| W90 O 20 HJOF 24 | 1.5/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 48         | 48 | 37,47 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |
| W90 O 24 HJOF    | 1.7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |
| W90 O 24 HJOF 20 | 1.7/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| W90 O 32 HJOF    | 2.1/2" -12 UN  | 2.1/2" -12 UN   | 64         | 70 | 59,36 x 3,00 | 48,90 x 2,62 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

**W90 O HJOF VA** Hrdlo k zašroubování, ORFS úhel 90°, Ušlechtilá ocel