# WEO VS S

Uzavírací vsuvka WEO

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vsuvka WEO |
| **Tvar těsnění 1** | hrdlo s těsněním O-kroužkem |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Výrobek

| Označení | Konstrukční velikost | Provozní tlak v barech | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WEO VS 10 S** | 1/4" | PN 350 | 10 | 12,0 | 43,0 | 19,0 |
| **WEO VS 13 S** | 3/8" | PN 350 | 13 | 16,0 | 50,0 | 22,0 |
| **WEO VS 16 S** | 1/2" | PN 350 | 16 | 19,0 | 50,0 | 22,0 |
| **WEO VS 23 S** | 3/4" | PN 350 | 23 | 25,0 | 59,0 | 31,0 |
| **WEO VS 30 S** | 1" | PN 250 | 30 | 33,0 | 75,0 | 38,5 |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **WEO S DEMORING** | Demontážní kroužek WEO |
| **WEO S M ANSCHLAG** | Montážní doraz WEO |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*