

# DRV IR

Zpětný škrticí ventil DRV IR

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|               |                |
|---------------|----------------|
| Materiál      | Ocel           |
| Média         | Minerální olej |
| Provozní tlak | max. 315 bar   |



## Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

## Výrobek

| Označení  | G1         | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Hmotnost<br>(kg) |
|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| DRV 06 IR | G 1/4" -19 | 20                | 65        | 12        | 19        | 32        | 0,28             |
| DRV 10 IR | G 3/8" -19 | 38                | 75        | 12        | 24        | 41        | 0,51             |
| DRV 13 IR | G 1/2" -14 | 55                | 80        | 14        | 27        | 46        | 0,68             |
| DRV 20 IR | G 3/4" -14 | 150               | 100       | 16        | 32        | 55        | 1,18             |
| DRV 25 IR | G 1" -11   | 200               | 110       | 18        | 41        | 70        | 2,18             |

Qmax - max. objemový proud