
# HVM ED HJOF

Zpětný ventil, závitové připojení

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1** | Tvar E |
| **Přípoj 2** | Vnější závit ORFS |
| **Tvar těsnění 2** | plošně těsnící s O-kroužkem |
| **Konstrukce** | Zpětný ventil, závitové připojení |
| **Provedení** | přímé |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Popis

Směr proudění od závitového čepu

## Upozornění k objednávkám

Dodává se také s reakčním tlakem 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 barů.

## Výrobek

| Označení | Reakční tlak | Provozní tlak v barech | Ø d (mm) | G1 | G2 | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HVM 12 ED 04 HJOF** | cca 1 bar | PN 400 | 3,5 | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 48,5 | 36,5 | 19 | 19 |
| **HVM 16 ED 06 HJOF** | cca 1 bar | PN 400 | 5,5 | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 56,4 | 44,5 | 22 | 24 |
| **HVM 18 ED 08 HJOF** | cca 1 bar | PN 400 | 7,5 | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN | 61,5 | 49,5 | 24 | 27 |
| **HVM 22 ED 10 HJOF** | cca 1 bar | PN 315 | 11,5 | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS | 72,0 | 58,0 | 32 | 36 |
| **HVM 27 ED 12 HJOF** | cca 1 bar | PN 250 | 15,0 | M 27 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 79,5 | 63,5 | 41 | 46 |
| **HVM 33 ED 16 HJOF** | cca 1 bar | PN 250 | 19,0 | M 33 x 2 | 1.7/16" -12 UN | 84,0 | 66,0 | 46 | 50 |
| **HVM 42 ED 20 HJOF** | cca 1 bar | PN 250 | 24,0 | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 95,0 | 75,0 | 60 | 60 |
| **HVM 48 ED 24 HJOF** | cca 1 bar | PN 250 | 29,0 | M 48 x 2 | 2" -12 UN | 103,0 | 81,0 | 65 | 70 |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **WD** | Měkké těsnění pro šroubení ED |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*