# XHZR ED


Zpětný ventil, závitové připojení

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | Tvar E |
| **Přípoj 2** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 2** | Vnitřní kužel 24° |
| **Konstrukce** | Zpětný ventil, závitové připojení |
| **Provedení** | přímé |
| **Norma** | DIN 3865 |
| **Obsah dodávky** | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Popis

Směr proudění k závitovému čepu

## Upozornění k objednávkám

K dostání také s také s reakčním tlakem 0,2; 0,5; 2; 3; 5 barů.

## Výrobek

| Označení | Reakční tlak | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XHZR NW 04 HL ED** | cca 1 bar | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 33,5 | 26,5 | 17 | 17 |
| **XHZR NW 06 HL ED** | cca 1 bar | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 33,5 | 28,5 | 19 | 19 |
| **XHZR NW 08 HL ED** | cca 1 bar | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 45,5 | 38,5 | 24 | 22 |
| **XHZR NW 10 HL ED** | cca 1 bar | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 47,5 | 40,5 | 30 | 27 |
| **XHZR NW 13 HL ED** | cca 1 bar | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 49,5 | 42,5 | 32 | 27 |
| **XHZR NW 16 HL ED** | cca 1 bar | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 55,5 | 48,0 | 36 | 36 |
| **XHZR NW 20 HL ED** | cca 1 bar | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 63,5 | 56,0 | 46 | 41 |
| **XHZR NW 25 HL ED** | cca 1 bar | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 40 | 18 | 71,5 | 64,0 | 55 | 50 |
| **XHZR NW 32 HL ED** | cca 1 bar | L | PN 100 | 35 | G 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 80,5 | 70,0 | 60 | 60 |
| **XHZR NW 40 HL ED** | cca 1 bar | L | PN 100 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 81,5 | 70,5 | 70 | 65 |
| **XHZR NW 03 HS ED** | cca 1 bar | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| **XHZR NW 04 HS ED** | cca 1 bar | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| **XHZR NW 06 HS ED** | cca 1 bar | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 45,5 | 38,0 | 24 | 22 |
| **XHZR NW 08 HS ED** | cca 1 bar | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 48,5 | 41,0 | 27 | 24 |
| **XHZR NW 10 HS ED** | cca 1 bar | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 51,5 | 43,5 | 32 | 27 |
| **XHZR NW 13 HS ED** | cca 1 bar | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 54,5 | 46,0 | 36 | 32 |
| **XHZR NW 16 HS ED** | cca 1 bar | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 60,5 | 50,0 | 46 | 41 |
| **XHZR NW 20 HS ED** | cca 1 bar | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 66,5 | 54,5 | 50 | 46 |
| **XHZR NW 25 HS ED** | cca 1 bar | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 77,5 | 64,0 | 60 | 60 |
| **XHZR NW 32 HS ED** | cca 1 bar | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87,5 | 71,5 | 70 | 65 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **XHZR ED VA** | Zpětný ventil, závitové připojení, Ušlechtilá ocel |
| **HZR ED** | Zpětný ventil, závitové připojení, Ocel |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **RD FEDER** | Pružina pro zpětný ventil |
| **RD FEDER PT** | Pružina pro zpětný ventil |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **WD** | Měkké těsnění pro šroubení ED |