AFS SCHRAUBE


Šroub s vnitřním šestihranem

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	Šroub s vnitřním šestihranem
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Materiál	Ocel 10.9
Povrchová ochrana	černě olejovaný





Výrobek

Označení	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = otvor klíče

je příslušenstvím následujících produktů

FH (3000 PSI)	Dělená příruba SAE
FH (6000 PSI)	Dělená příruba SAE
VF (3000 PSI)	Plná příruba SAE
VF (6000 PSI)	Plná příruba SAE

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.