


# AFS 90 ST (3000 PSI)

Přivařovací příruba SAE, úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Tlaková řada</b>	3000 psi
<b>Norma</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Provedení</b>	úhel 90°
<b>Konstrukce</b>	SAE welded on flange
<b>Upevnění</b>	se sadou metrických šroubů
<b>Obsah dodávky</b>	jenom příruba
<b>Materiál</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Povrchová ochrana</b>	černě olejovaný



## Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

Doporučené šrouby jsou uvedeny ve sloupcích M (metr) nebo M (unc).

## Výrobek

Označení	PB 10.9 (bar)	Konstrukční velikost	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M metr.
<b>AFS 200/90 ST</b>	350	3/4"	27,0	19	47,6	70	22,2	63	50	21,0	23,0	41	11,0	M 10 x 40
<b>AFS 202/90 ST</b>	315	1"	34,5	23	52,4	75	26,2	72	60	24,0	25,0	48	11,0	M 10 x 45
<b>AFS 204/90 ST</b>	250	1.1/4"	43,0	31	58,7	86	30,2	82	68	25,0	27,0	54	11,5	M 10 x 45
<b>AFS 206/90 ST</b>	200	1.1/2"	50,0	35	69,9	97	35,7	92	78	29,0	31,5	57	14,0	M 12 x 50
<b>AFS 208/90 ST</b>	200	2"	65,0	48	77,8	100	42,9	99	90	50,0	37,5	63	14,0	M 12 x 70

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

## Varianty produktu

**AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)** Přivařovací příruba SAE, úhel 90°, se sadou metrických šroubů a o-kroužkem