

# AFS T (3000 / 6000 PSI)

SAE příruba k zašroubování, UN/UNF

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Norma</b>             | SAE J 518 C<br>ISO 6162    |
| <b>Provedení</b>         | přímé                      |
| <b>Konstrukce</b>        | Příruba k zašroubování SAE |
| <b>Upevnění</b>          | Otvor pro šroub            |
| <b>Obsah dodávky</b>     | jenom příruba              |
| <b>Materiál</b>          | S355J2G3 (ST52.3)          |
| <b>Povrchová ochrana</b> | černě olejovaný            |



## Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

## Výrobek

| Označení         | Řada tlaků | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukční<br>velikost | A               | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | L<br>(mm) |
|------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>AFS 80 T</b>  | 3000 PSI   | 350              | 1/2"                    | UNF 3/4" -16    | 13          | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 17        | 9,0       |
| <b>AFS 100 T</b> | 3000 PSI   | 350              | 3/4"                    | UNF 1,1/16" -12 | 19          | 47,6      | 65        | 22,3      | 50        | 36        | 18        | 23        | 11,0      |
| <b>AFS 102 T</b> | 3000 PSI   | 315              | 1"                      | UN 1.5/16" -12  | 25          | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 38        | 18        | 23        | 11,0      |
| <b>AFS 104 T</b> | 3000 PSI   | 250              | 1.1/4"                  | UN 1.5/8" -12   | 32          | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 41        | 21        | 23        | 11,5      |
| <b>AFS 106 T</b> | 3000 PSI   | 200              | 1.1/2"                  | UN 1.7/8" -12   | 38          | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 45        | 25        | 23        | 13,5      |
| <b>AFS 401 T</b> | 6000 PSI   | 400              | 1/2"                    | UNF 3/4" -16    | 13          | 40,5      | 54        | 18,2      | 46        | 36        | 16        | 17        | 9,0       |
| <b>AFS 402 T</b> | 6000 PSI   | 400              | 3/4"                    | UNF 1,1/16" -12 | 19          | 50,8      | 71        | 23,8      | 55        | 35        | 21        | 23        | 11,0      |
| <b>AFS 403 T</b> | 6000 PSI   | 400              | 1"                      | UN 1.5/16" -12  | 25          | 57,2      | 81        | 27,8      | 65        | 42        | 25        | 23        | 13,0      |
| <b>AFS 404 T</b> | 6000 PSI   | 400              | 1.1/4"                  | UN 1.5/8" -12   | 32          | 66,7      | 95        | 31,8      | 78        | 45        | 27        | 23        | *1        |
| <b>AFS 405 T</b> | 6000 PSI   | 400              | 1.1/2"                  | UN 1.7/8" -12   | 38          | 79,4      | 112       | 36,5      | 94        | 50        | 30        | 23        | 17,0      |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

\*1) = 15,0 u metrických šroubů; 13,5 u šroubů UNC

## Varianty produktu

**AFS T M (3000 / 6000 PSI)** SAE příruba k zašroubování, UN/UNF, se sadou metrických šroubů a o-kroužkem

**AFS T U (3000 / 6000 PSI)** SAE příruba k zašroubování, UN/UNF, se sadou šroubů UNC a s O-kroužkem