

### Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Konstrukce</b>        | Připojení čerpadla (4 otvory)           |
| <b>Provedení</b>         | úhel 90°                                |
| <b>Norma</b>             | DIN 3901 / 3902                         |
| <b>Upevnění</b>          | se sadou metrických šroubů              |
| <b>Obsah dodávky</b>     | se sadou metrických šroubů a o-kroužkem |
| <b>Materiál</b>          | temperovaná litina GTW40                |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                     |



### Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

### Výrobek

| Označení          | Typová řada | I    | Ø RAD | Tlak PB | A       | LK   | D    | S1   | S2   | L    | Šrouby 1      | Šrouby 2      | OR         |
|-------------------|-------------|------|-------|---------|---------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
|                   |             | (mm) | (mm)  | (bar)   |         | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |               |               |            |
| WF 35 LK L 10 315 | L           | 14,0 | 10    | 315     | M16x1,5 | 35   | 39   | 16,5 | 30,5 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 12 315 | L           | 14,0 | 12    | 315     | M18x1,5 | 35   | 39   | 16,5 | 30,5 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 15 250 | L           | 14,0 | 15    | 250     | M22x1,5 | 35   | 39   | 16,5 | 30,0 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 18 250 | L           | 15,0 | 18    | 250     | M26x1,5 | 35   | 39   | 20,0 | 30,0 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 15 100 | L           | 20,0 | 15    | 100     | M22x1,5 | 40   | 42   | 22,5 | 30,0 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 18 100 | L           | 20,0 | 18    | 100     | M26x1,5 | 40   | 42   | 22,5 | 30,5 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 22 100 | L           | 20,0 | 22    | 100     | M30x2   | 40   | 42   | 22,5 | 30,5 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 28 100 | L           | 20,0 | 28    | 100     | M36x2   | 40   | 42   | 28,0 | 32,5 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 50 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 35 100 | L           | 20,0 | 35    | 100     | M45x2   | 40   | 42   | 34,0 | 30,5 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 60 | 26,0 x 2,5 |
| WF 55 LK L 35 100 | L           | 26,0 | 35    | 100     | M45x2   | 55   | 58   | 32,0 | 38,5 | 8,4  | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 60 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK L 42 100 | L           | 26,0 | 42    | 100     | M52x2   | 55   | 58   | 40,0 | 38,0 | 8,4  | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 70 | 32,0 x 2,5 |
| WF 35 LK S 16 315 | S           | 15,0 | 16    | 315     | M24x1,5 | 35   | 39   | 20,0 | 29,5 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK S 20 315 | S           | 15,0 | 20    | 315     | M30x2   | 35   | 39   | 25,0 | 34,5 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 20,0 x 2,5 |
| WF 40 LK S 20 250 | S           | 20,0 | 20    | 250     | M30x2   | 40   | 42   | 22,5 | 29,5 | 6,4  | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 20 250 | S           | 18,0 | 20    | 250     | M30x2   | 55   | 58   | 30,0 | 34,5 | 8,4  | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 25 250 | S           | 20,0 | 25    | 250     | M36x2   | 55   | 58   | 30,0 | 37,0 | 8,4  | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 30 250 | S           | 26,0 | 30    | 250     | M42x2   | 55   | 58   | 32,0 | 35,5 | 8,4  | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø RAD = vnější průměr trubky

### Varianty produktu

**WF LK M** Přípoj čerpadla (4 otvory), úhel 90°, se sadou šroubů, o-kroužkem, maticí a zářezným kroužkem